

PNOZ m ES RS232

772131



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, moduł komunikacyjny, 1 interfejs szeregowy RS232.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Standardowy
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Źródło napięcia wewnętrznego:	Przez jednostkę bazową
Interfejs Fieldbus	
Izolacja galwaniczna fieldbus:	Nie
Interfejs szeregowy	
Ilość złączy RS-232:	1
Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 60 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g

Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	85 g
Ciężar brutto:	105 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242208
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024

Akcesoria obligatoryjne



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Akcesoria opcjonalne

783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.

