



SLG25S-030SCR11A00

SLG-2

STANDARDOWE KURTYNY POMIAROWE

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
SLG25S-030SCR11A00	1121710

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/SLG-2

Rysunek może się różnić



IO-Link



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Zasada działania	Nadajnik/odbiornik
Zasięg wykrywania	
Wartości graniczne	150 mm ... 2.400 mm
Wiązka równoległa (zalecany)	440 mm ... 1.700 mm
3 x wiązka krzyżowa (zalecany)	440 mm ... 1.700 mm
Odstęp między wiązkami	25 mm
Strefa martwa	
Odległość 1. wiązki świetlnej do krawędzi przedniej obudowy	4,6 mm
Odległość ostatniej wiązki świetlnej do krawędzi przedniej (strona górna) obudowy	19,6 mm ¹⁾
Wysokość pola detekcji	300 mm
Optyczny wylot światła	Slim
Ustawienie fabryczne	
Pin 2 (MF)	Wejście uczenia (Teach-in)
Pin 4 (OUT)	Object detection output = "HIGH"
IO-Link (process data)	Q _L /Q _{int} Status, System status, Beam status
Uczenie (Teach-in) (ustawienie domyślne)	Auto teach-in
Rodzaj ustawiania	

¹⁾ At a monitoring height < 700 mm, the measured value may deviate by up to 1 mm from the measured values specified here.

²⁾ Depending on sensing range / number of beams / cross-beam.

³⁾ MDO: Minimum object size of an arbitrarily shaped object.

	IO-Link	Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task
Źródło światła		LED
Parametry LED		
	Rodzaj światła	Światło podczerwone
	Referencja normatywna	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, modyfikowane
	Oznaczenie grupy ryzyka LED	Dowolna grupa
	Długość fali	850 nm
	Średnia trwałość użytkowa	Średnia żywotność 100 000 godz. przy T _U = +25 °C
Liczba wiązek		12
Czas		
	Czas inicjalizacji	0,4 s ... 2 s ²⁾
	Czas uczenia (Teach-in)	0,75 s ... 24 s ²⁾
	Czas skanowania, wiązka równoległa	1 ms
	Czas skanowania, wiązka krzyżowa	2 ms
	Powtarzalność, wiązka równoległa	1 ms
	Powtarzalność, wiązka krzyżowa	3 ms
	Minimalny czas przebywania, wiązka równoległa	2 ms
	Minimalny czas przebywania, wiązka krzyżowa	4 ms
	Maks. czas odpowiedzi, wiązka równoległa	2,9 ms
	Maks. czas odpowiedzi, wiązka krzyżowa	6,2 ms
Zdolność detekcji		
	Najmniejszy wykrywalny obiekt, tryb równoległy	30 mm ³⁾
	Najmniejszy wykrywalny obiekt, 3 x wiązka krzyżowa	≥ 16,5 mm ³⁾
Rodzaj synchronizacji		Optical (2 beams)

¹⁾ At a monitoring height < 700 mm, the measured value may deviate by up to 1 mm from the measured values specified here.

²⁾ Depending on sensing range / number of beams / cross-beam.

³⁾ MDO: Minimum object size of an arbitrarily shaped object.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

DC_{avg}	0 %
MTBF	35,7 lat(a)
MTTF	35,7 lat(a)

Interfejs komunikacyjny

IO-Link	✓, V1.1
Prędkość przesyłania danych	COM3 (230,4 kBaud)
Czas cyklu	2,3 ms
Długość danych procesowych	32 Byte
Maksymalna długość przewodu	20 m

Dane elektryczne

Pobór mocy	Nadajnik	$\leq 35,9 \text{ mA}^{1)}$
	Odbiornik	$\leq 46,2 \text{ mA}^{1)}$
Napięcie zasilające U_B	DC 18 V DC ... 30 V DC ²⁾	
Wyjście cyfrowe	Liczba wyjść cyfrowych	2
	Rodzaj	Push-Pull: PNP/NPN
	Signal voltage output HIGH/LOW	$U_B - 3 \text{ V} / < 3 \text{ V}$
	Obciążenie wyjściowe, indukcyjne	1 H
	Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe	100 nF
	Prąd wyjściowy $I_{\text{maks.}}$	100 mA
	Prąd wyjściowy, reszta	$< 0,5 \text{ mA}$
Wejście cyfrowe	Liczba wejść cyfrowych	1
	Signal voltage input HIGH/LOW	$> 15 \text{ V} / < 5 \text{ V}$
Klasa ochrony	III ³⁾	
Nr pliku UL	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493	
Tętnienia resztkowe	$\leq 1,3 \text{ V}_{\text{ss}}$	
Układy zabezpieczające	Przylączy U_V z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji Wyjście Q chronione przed zwarcie Wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami	

¹⁾ Przy 24 V.²⁾ Bez obciążenia.³⁾ EN 61140.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Szerokość	11,8 mm
	Wysokość	324,2 mm
	Głębokość	24,1 mm
Masa	860 g	
Typ przylączy	Średnica przewodu	3,4 mm
	Przekrój poprzeczny żyły	0,14 mm ²
	Długość przewodu	150 mm
	Materiał przewodu	PVC
Materiał obudowy	Aluminium Tworzywo sztuczne	
Materiał szybki przedniej	PMMA	
Ochrona przepięciowa (wymagana)	1	

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65 ¹⁾ IP67
Odporność na wstrząsy	10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Odporność na drgania	10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Wilgotność powietrza	90 % ... 96 %
Odporność na światło zewnętrzne	Bezpośrednie: 100.000 lx ²⁾
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 °C ... +55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-25 °C ... +70 °C

¹⁾ Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.

²⁾ Światło słoneczne.

Smart Task

Oznaczenie Smart Task	Logika podstawowa
Funkcja logiczna	Bezpośrednie I LUB
Funkcja timera	Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot)
Sygnal przełączający	
Sygnal przełączający Q _{L1}	Wyjście przełączające
Sygnal przełączający Q _{L2}	Wyjście przełączające, Wejście zewnętrzne

Diagnostyka

Funkcje diagnostyczne	
Stan urządzenia	Hardware error, temperature warning, operating hours warning
Status komunikacji	Pin short circuit error, invalid process data
Stan sygnału świetlnego	Teach error, synchronisation error, quality of run alarm
Wyjście alarmowe	Tak


Klasyfikacje

ECI@ss 5.0	27270910
ECI@ss 5.1.4	27270910
ECI@ss 6.0	27270910
ECI@ss 6.2	27270910
ECI@ss 7.0	27270910
ECI@ss 8.0	27270910
ECI@ss 8.1	27270910
ECI@ss 9.0	27270910
ECI@ss 10.0	27270910
ECI@ss 11.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549

ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	39121528

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

SLGxxx-xxxSxxxxxxx




- ① Pierwsza wiązka świetlna
- ② Ostatnia wiązka
- ③ Odstęp między wiązkami (RM)
- ④ Długość obudowy
- ⑤ Przewód z wtykiem M8/M12, 4-pinowym

Wymiary w mm (calach)		
SLGxxx-0 10xxxxxxx	Długość stabilizatora	Długość obudowy
	A	L
	77 (3.03)	99,2 (3.91)

Wymiary w mm (calach)		
SLGxxx- 02 0 xxxxxxx	178 (7.01)	199,2 (7.84)
SLGxxx- 03 0 xxxxxxx	276 (10.87)	299,2 (11.78)
SLGxxx- 04 0 xxxxxxx	376 (14.8)	399,2 (15.72)
SLGxxx- 05 0 xxxxxxx	475 (18.7)	499,2 (19.65)
SLGxxx- 06 0 xxxxxxx	576 (22.68)	599,2 (23.6)
SLGxxx- 07 0 xxxxxxx	676 (26.61)	699,2 (27.53)
SLGxxx- 08 0 xxxxxxx	776 (30.55)	799,2 (31.46)
SLGxxx- 100 xxxxxxx	975 (38.39)	999,2 (39.34)
SLGxxx- 120 xxxxxxx	1.175 (46.26)	1.199,2 (47.21)
SLGxxx- 140 xxxxxxx	1.374 (54.09)	1.399,2 (55.09)
SLGxxx- 160 xxxxxxx	1.574 (61.97)	1.599,2 (62.96)
SLGxxx- 180 xxxxxxx	1.774 (69.84)	1.799,2 (70.83)
SLGxxx- 20 0 xxxxxxx	1.973 (77.68)	1.999,2 (78.71)
SLGxxx- 220 xxxxxxx	2.173 (85.55)	2.199,2 (86.58)
SLGxxx- 240 xxxxxxx	2.372 (93.39)	2.399,2 (94.46)
	Odległość: krawędź obudowy – ostatnia wiązka	
	B ¹⁾	
SLG 10 x-xxxxxxxxxx	4,6 (0.18)	
SLG 25 x-xxxxxxxxxx	19,6 (0.77)	
SLG 50 x-xxxxxxxxxx	44,6 (1.76)	
¹⁾ W przypadku wysokości pola detekcji mniejszej niż 700 mm wymiar odbiega o maks. 1 mm od podanych tutaj wymiarów.		


Typ przyłącza

Wtyk M8, 4-biegunowy




Schemat elektryczny

Cd-298



Instrukcje dotyczące montażu


Minimum distance between 2 light grids



If the installation is not counter-rotating, make sure that there is a minimum distance between the two light grid pairs

- ① Minimum distance
② Recommended distance

Minimum distance to reflective materials




Depending on the sensing range, make sure that there are no reflective objects in the field of view of the light grid pair

- ① Minimum distance
- ② Recommended distance

Zdolność detekcji

Minimum object size (MDO)




d_{LG} = Installed working distance between sender and receiver

d = Distance to sender or receiver related to the installed working distance

Zasada działania

Slim & Flat



- ① Model Slim = wylot światła na węższym boku
- ② Model Flat = wylot światła na szerszym boku

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/SLG-2

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Uchwyty montażowe i płytki mocujące			
	Uchwyt montażowy do standardowej kurtyny pomiarowej, SLG-2	BEF-SLG2-SET1	2111623
Złącza wtykowe i przewody			
	Głowica A: Gniazdo, M8, 4 piny, prosty, kodowanie A Głowica B: koniec przewodu niezakończony wtykiem Przewód: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, PUR, bezhalogenowy, nieekranowany, 5 m	YF8U14-050UA3XLEAX	2094792

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com