


PSEN op4F-s-14-030/1

630741



Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 300 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, Na liście cULus, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Rodzaj ESPE:	4
Zasada działania czujników:	optyczny
Wysokość pola ochronnego:	300
Rodzaj ochrony dokładności:	Palec
Zasięg (m):	0.2, 6

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC

Dane optyczne

Używany zakres długości fali:	950 nm
-------------------------------	--------

Wyjścia półprzewodnikowe

Liczba wyjść OSSD:	2
--------------------	---

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	0 - 55 °C
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-3
Klasa wilgotności:	RH 95% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone

Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	10 g
Stop.ochrony:	EN 60529
Times	
Czas reakcji:	15 - 15 ms
Dane mechaniczne	
Materiał górnej części obudowy:	Aluminium
Wysokość:	383.2 mm
Szerokość:	32.3 mm
Głębokość:	36.9 mm
Ciężar netto:	1740 g
Ciężar brutto:	2440 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Kod EAN:	4046548062076
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272704
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002549
Tom:	0 dm3

Akcesoria obligatoryjne

	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630314	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630317	PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m