

PSEN op4F-s-14-075/1

630744



Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe, odbiornik: 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

## Dane

### Dane ogólne

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Potwierdzenie:              | CE, Na liście cULus, TÜV, EAC (Europa i Azja) |
| Rodzaj ESPE:                | 4                                             |
| Zasada działania czujników: | optyczny                                      |
| Wysokość pola ochronnego:   | 750                                           |
| Rodzaj ochrony dokładności: | Palec                                         |
| Zasięg (m):                 | 0.2, 6                                        |

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Napięcie zasilania (V):    | 24 - 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1: | DC        |

#### Dane optyczne

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Używany zakres długości fali: | 950 nm |
|-------------------------------|--------|

#### Wyjścia półprzewodnikowe

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
|--------------------|---|

#### Dane dotyczące środowiska

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Temperatura pracy:          | 0 - 55 °C           |
| Norma przydatności klimat.: | EN 60068-2-3        |
| Klasa wilgotności:          | RH 95% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja?:     | Niedozwolone        |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Drgania wg normy....:           | EN 60068-2-6                 |
| Przysp.wstrz. wg normy1:        | 10 g                         |
| Stop.ochrony:                   | EN 60529                     |
| Times                           |                              |
| Czas reakcji:                   | 25 - 25 ms                   |
| Dane mechaniczne                |                              |
| Materiał górnej części obudowy: | Aluminium                    |
| Wysokość:                       | 833.2 mm                     |
| Szerokość:                      | 32.3 mm                      |
| Głębokość:                      | 36.9 mm                      |
| Ciężar netto:                   | 3240 g                       |
| Ciężar brutto:                  | 4240 g                       |
| Środowisko                      |                              |
| Dyrektywa RoHS:                 | 2011/65/UE, 2015/863/UE      |
| Zgodność z RoHS:                | tak                          |
| Wyjątki RoHS:                   | nie                          |
| Zgodność REACH:                 | Nie zawiera substancji SVHC  |
| WEEE classification (08/2018):  | 4 devices (feed size >50 cm) |
| Dane handlowe                   |                              |
| Harmonized System Code:         | 90314990                     |
| UNSPSC 25:                      | 46171620                     |
| Kod EAN:                        | 4046548062106                |
| Wersja ECLASS:                  | ECLASS-13                    |
| Funkcja odniesienia ECLASS:     | 27272704                     |
| Wersja ETIM:                    | ETIM-9.0                     |
| Grupa odniesienia ETIM:         | EG000026                     |
| Funkcja odniesienia ETIM:       | EC002549                     |
| Tom:                            | 0 dm3                        |

## Akcesoria obligatoryjne

|                                                                                     |        |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
|    | 630319 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m |
|    | 630308 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m |
|    | 630309 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m |
|   | 630313 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m  |
|  | 630303 | PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m  |
|  | 630314 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m  |
|  | 630328 | PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m |
|  | 630317 | PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m  |
|  | 630306 | PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m  |



630318

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630315

PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m



630316

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m