

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Moduł przeciwprzepięciowy cewki z warystorem 24...48V AC

LAD4VE

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| gama produktów              | TeSys                                                                     |
| skrótowa nazwa urządzenia   | LAD4                                                                      |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł tłumiący                                                            |
| Zgodność produktu           | 3P LC1D09...D38<br>4P LC1DT20...DT40<br>4P LC1D098...D258<br>CAD32, CAD50 |

### Parametry uzupełniające

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miejsce montażu               | Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie<br>Przednie |
| Sposób montażu                | Przez zapinki                                                                                                                                |
| technologia tłumiąca          | Warystor (ograniczenie pików)                                                                                                                |
| napięcie sterujące [Uc]       | 24...48 V AC                                                                                                                                 |
| maksymalne napięcie szczytowe | 2 Uc                                                                                                                                         |
| Masa produktu                 | 0,012 kg                                                                                                                                     |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Certyfikaty produktu                       | UL<br>CSA                                                                               |
| stopień ochrony IP                         | IP2x zgodnie z IEC 60529                                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...55 °C                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...80 °C                                                                             |

### Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 5,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 13,700 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 70        |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm     |
| Szerokość opakowania 2         | 15 cm     |
| Długość opakowania 2           | 40 cm     |
| Waga opakowania 2              | 1,169 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1120      |
| Wysokość opakowania 3          | 45,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 38,980 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                              |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Nie                              |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                       | Zgodność                         |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |