

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



PanelSeT Obudowa wisząca S3D drzwi podwójne IP55 1200x 1000x 300mm

NSYS3D121030D

Parametry podstawowe

Gama produktów	PanelSeT
Nazwa produktu	PanelSeT S3D
Application	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
wysokość obudowy	1200 mm
nominalna szerokość obudowy	1000 mm
nominalna głębokość obudowy	300 mm
typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
rodzaj płyty dławnic	Standard
typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
elementy składowe urządzenia	1 korpus 2 płyta dławika kablowego 1 zamek 2 drzwi

Parametry dodatkowe

body type	Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
liczba drzwi	Płyta czołowa: 2 drzwi
otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
dostępność do działań	Przód
części wyjmowalne	Drzwi zawiasami Płytką przepustu kablowego Wkrętami
materiał	Stal
wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 UL CUL
Certyfikaty produktu	BV UL cUL GL DNV
Masa produktu	53 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji załącznika i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

kompatybilność elektromagnetyczna	Test odporności pola elektromagnetycznego
stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	35,000 cm
Szerokość opakowania 1	101,500 cm
Długość opakowania 1	124,500 cm
Waga opakowania 1	53,000 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	116,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	122,000 cm
Waga opakowania 2	116,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	499
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging

