

PNOZ m C0

772105



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, niezależne, jednostka bazowa, bez możliwości rozbudowy, 8 wejść, 4 bezpieczne wyjściapółprzewodnikowe.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, TÜV
Zakres zastosowań:	Bezpieczne
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie U1:	Zasilanie modułu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	204 W
Dopuszczalne obciążenia:	Rezystancyjny, Indukcyjny, Pojemnościowy
Konfigurowalne wejścia/wyjścia	
Liczba konfigurowalnych we/wy:	2
Izolacja potencjałów IO:	Nie
Zab.zwarciove n/bezp. S/CO:	Tak
Napięcie na 1 n/bezp. S/C O:	UB - 2 V; 0,1 A
Wejścia	
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1:	24 V DC
Wejścia z izol. potencjałów:	Nie
Wyjścia półprzewodnikowe	
Izolacja potencjałowa S/C O:	Nie

Odporność wyj. S/C na zwarcie:	Tak
Wyjścia zegara testowego	
Ilość wyjść taktowania testowe:	2
Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 65 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	105 g

Ciężar brutto:	110 g
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548059144
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242207
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC000236
Tom:	0

Akcesoria obligatoryjne



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm

Akcesoria opcjonalne



779200

PNOZmulti Chipcard Set 10 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



772300

Cable/XX/USB-ASM/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH



779230

PNOZ Chip Card Reader



312992

PSSu A USB-CAB03