

PSEN op4B-T-080/1

630811



Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramię typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 800 mm, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

## Dane

### Dane ogólne

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Potwierdzenie:              | CE, Na liście cULus, TÜV |
| Rodzaj ESPE:                | 4                        |
| Zasada działania czujników: | optyczny                 |
| Wysokość pola ochronnego:   | 815                      |
| Rodzaj ochrony dokładności: | Korpus                   |
| Zasięg (m):                 | 0.5, 3                   |

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Napięcie zasilania (V):    | 24 - 24 V |
| Typ napięcia zasilania U1: | DC        |

#### Dane optyczne

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Używany zakres długości fali: | 880 nm |
|-------------------------------|--------|

#### Wyjścia półprzewodnikowe

|                    |   |
|--------------------|---|
| Liczba wyjść OSSD: | 2 |
|--------------------|---|

#### Dane dotyczące środowiska

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura pracy:      | -10 - 55 °C         |
| Klasa wilgotności:      | RH 95% w temp. 50°C |
| Dozwolona kondensacja?: | Niedozwolone        |
| Drgania wg normy...:    | EN 60068-2-6        |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Przysp.wstrz. wg normy1:        | 10 g                         |
| St.zanieczysz.odst.i odl.:      | 2                            |
| Stop.ochrony:                   | EN 60529                     |
| Times                           |                              |
| Czas reakcji:                   | 14 - 14 ms                   |
| Dane mechaniczne                |                              |
| Materiał górnej części obudowy: | Aluminium                    |
| Wysokość:                       | 953 mm                       |
| Szerokość:                      | 35 mm                        |
| Głębokość:                      | 41.2 mm                      |
| Ciężar netto:                   | 6500 g                       |
| Ciężar brutto:                  | 7100 g                       |
| Środowisko                      |                              |
| Dyrektywa RoHS:                 | 2011/65/UE, 2015/863/UE      |
| Zgodność z RoHS:                | tak                          |
| Wyjątki RoHS:                   | nie                          |
| Zgodność REACH:                 | Nie zawiera substancji SVHC  |
| WEEE classification (08/2018):  | 4 devices (feed size >50 cm) |
| Dane handlowe                   |                              |
| Harmonized System Code:         | 90314990                     |
| UNSPSC 25:                      | 46171620                     |
| Kod EAN:                        | 4046548076745                |
| Wersja ECLASS:                  | ECLASS-13                    |
| Funkcja odniesienia ECLASS:     | 27272703                     |
| Wersja ETIM:                    | ETIM-9.0                     |
| Grupa odniesienia ETIM:         | EG000026                     |
| Funkcja odniesienia ETIM:       | EC001832                     |
| Tom:                            | 0 dm3                        |