

Transformator 1-fazowy

P: 40VA WE: 230/400VAC WY: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

40 VA



Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8x8.4 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
-------------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	79×78×93 mm
------------------------------	-------------

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
--------------------	----------

Moc wyjściowa	40 VA
---------------	-------

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
--------------------	--------------

Prąd włączniowy	1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)
-----------------	--------------------------------------

Prąd zwarciov	1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC)
---------------	--------------------------------------

Prąd wejściowe	0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)
----------------	---------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

Product article number of manufacturer	86346
--	-------