

Transformator 1-fazowy

P:63VA WE:230/400VAC +/-15VAC WY:230AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny



63 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie próbiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 79×78×93 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 230 V AC

Moc wyjściowa 63 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 ±15 V AC

Prąd włączeniowy 2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)

Prąd zwarciový 2.64 A (230 V AC); 1.52 A (400 V AC)

Prąd wejściowy 0.32 A (230 V AC); 0.18 A (400 V AC)

Częstotliwość 50...60 Hz

Product article number of manufacturer 86367