

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Moduł świetlny typu sygnalizator, kolumna świetlna Harmony XVB7, pomarańczowy, Ø70mm, błyskający, kolorowa soczewka

XVB7L65

## Parametry podstawowe

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Gama produktów               | Harmony XVB7      |
| Typ produktu lub komponentu  | Light module      |
| elementy składowe urządzenia | Beacon lens       |
| skrótowa nazwa urządzenia    | XVB7              |
| Średnica montażowa           | 70 mm             |
| Rodzaj sygnalizacji          | Błyskanie         |
| Light color                  | LED, pomarańczowy |
| materiał                     | Poliwęglan (PC)   |
| Masa produktu                | 0,108 kg          |
| Miejsce montażu              | Upright/inverted  |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| częstotliwość błysków                           | 2 Hz                                 |
| czas życia urządzenia w godzinach               | 50000 godz.                          |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 24 V AC/DC                           |
| znamionowe napięcia graniczne robocze           | 21.6...26.4 V AC/DC                  |
| obciążenie prądowe                              | 180 mA w 24 V AC<br>250 mA w 24 V DC |
| prąd rozruchowy                                 | 1 A                                  |
| Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi       | Klasa ii                             |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]               | 50 V                                 |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 0,5 kV                               |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia                        | 2                                                       |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                             |
| Stopień ochrony IP                         | IP66                                                    |
| Environmental Type ratings                 | Type 4/4X/12/13 indoor use only                         |
| Odporność na wibracje                      | 6 gn, amplituda = +/- 0.5 mm (f = 10...500 Hz)pracujący |
| Odporność na wstrząsy                      | 30 gn (czas trwania = 6 ms) dla pracujący               |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Normy                | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Certyfikaty produktu | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                       |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 6,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 7,300 cm |
| Długość opakowania 1           | 7,300 cm |
| Waga opakowania 1              | 95,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 60       |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 6,200 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                        |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 65                                           |
| Profil środowiskowy produktu (PEP)         | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |


Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                              |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Nie                              |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodne z wyłączeniami            |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |


Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil          | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odbiór                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WEEE Label                  | <div>Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.</div> |

Dimensions



## Mounting Overview




| Drawing | Part Number | Part Description |
|---------|-------------|------------------|
|---------|-------------|------------------|

|              |             |                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| A1, A6, A11  | XVB7C21B... | 24V Base Direct / Tube & Cover     |
| A1, A7, A11  | XVB7C31     | IO Link Base Direct / Tube & Cover |
| A1, A8, A11  | XVB7C51     | USB Base Direct / Tube & Cover     |
| A1, A9, A11  | XVB7C61     | M12 Base Direct / Tube & Cover     |
| A1, A10, A11 | XVB7C21M... | AC Base Direct / Tube & Cover      |
| A2           | XVB7C9S...  | 2 Tones Buzzer                     |
| A2           | XVB7C9T     | 8 Tones Buzzer                     |
| A2           | XVB7C9SS    | Self-Adjust Sounder 1 Tone         |
| A3           | XVB7L2...   | Beacon Steady Lens                 |
|              | XVB7L6...   | Beacon Flashing Lens               |
| A4           | XVB7C9V     | Editable Voice Alarm               |
| A5           | XVB7C2...   | Steady Lens                        |
|              | XVB7C5...   | Blinking Lens                      |
|              | XVB7C6...   | Flashing Lens                      |
|              | XVB7CR...   | Rotating Lens                      |
|              | XVB7CM9     | Multi-function Clear lens          |
| A12          | XVZ00       | 1/2" NPT Adapter                   |
| A13          | XVZ02...    | Plastic Fixing Plate With Pole     |
| A14          | XVZ100      | Alu Ø25mm Pole 100mm Length        |
| A15          | XVZ250      | Alu Ø25mm Pole 250mm Length        |
| A16          | XVZ400      | Alu Ø25mm Pole 400mm Length        |
| A17          | XVZ800      | Alu Ø25mm Pole 800mm Length        |
| A18          | XVZ100T     | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm     |
| A19          | XVZ250T     | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm     |
| A20          | XVZ01...    | Plastic Fixing Plate               |
| A21          | XVZ11       | Metal Fixing Plate                 |
| A22          | XVZ06...    | Plastic Foldable Bracket           |
| A23          | XVZ09       | Plastic Wall Mount Bracket         |

|     |       |                    |
|-----|-------|--------------------|
| A24 | XVZ07 | Side Entry Adapter |
| A25 | XVZ08 | Magnetic Adapter   |

Technical Illustration

Dimensions



Modułowe kolumny świetlne  
Harmony XVB7



Zrównoważony rozwój: najlepsza jasność przy niższym zużyciu energii dzięki energooszczędnym diodom LED



Klasyczny design z nowoczesnym akcentem, poprawiający estetykę maszyny



Modułowa konstrukcja zapewniająca możliwość adaptacji, łatwość konserwacji i ograniczenie zapotrzebowania na elementy składowe





Szeroki zakres typów połączeń bazowych, w tym USB i adapter IO-link



Regulowany i konfigurowalny sygnalizator dźwiękowy o maksymalnej głośności do 102 dB




Image of product / Alternate images

Alternative

---

