

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Drzwi do obudów Pragma 24 moduły PRA-5-24-D-T transparentne

PRA15524

⚠ Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

⚠ Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudowy
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Parametry dodatkowe

Montaż obudowy	Powierzchnia Podtynkowy
Numer klucza	Liczba dowprowadzenia
Rodzaj osłony czołowej	Przezroczysty
bok z otwieranymi drzwiami	Prawa lub lewa
Ilość rzędów	5
Szerokość w modułach 9 mm	48
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	120
installation description	Montaż powierzchniowy Montaż podtynkowy
Materiał obudowy	Szkło Metal
Szerokość	550 mm
Wysokość	900 mm
Głębokość	20 mm
Kolor	Bez koloru

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	750 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK09
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...60 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	65,0 cm
Długość opakowania 1	99,0 cm
Waga opakowania 1	8,44 kg
Jednostka miary opakowania 2	X12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	17
Wysokość opakowania 2	120,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	155,48 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia

47

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

[Europejska dyrektywa RoHS](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Odbiór

Nie