

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Drzwi do obudów Pragma 24 moduły PRA-3-24-D-P pełne

PRA16324

! Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

! Sprawdź dostępność

### Parametry podstawowe

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Gama produktów                            | Pragma                                      |
| Typ produktu lub komponentu               | Drzwi                                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria obudowy                           |
| Segment rynku                             | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne |

### Parametry dodatkowe

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Montaż obudowy                 | Podtynkowy<br>Powierzchnia                 |
| Numer klucza                   | Liczba dowrowadzenia                       |
| Rodzaj osłony czołowej         | Pełny                                      |
| bok z otwieranymi drzwiami     | Prawa lub lewa                             |
| Ilość rzędów                   | 3                                          |
| Szerokość w modułach 9 mm      | 48                                         |
| Ilość modułów 18mm w rzędzie   | 24                                         |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 72                                         |
| installation description       | Montaż powierzchniowy<br>Montaż podtynkowy |
| Materiał obudowy               | Metal                                      |
| Szerokość                      | 550 mm                                     |
| Wysokość                       | 600 mm                                     |
| Głębokość                      | 20 mm                                      |
| Kolor                          | Biały (RAL 9016)                           |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Odporność ogniowa                          | 750 °C      |
| Stopień ochrony IP                         | IP40        |
| Stopień ochrony IK                         | IK09        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania   | -25...60 °C |

### Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 7,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 65,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 69,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 4,000 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20         |
| Wysokość opakowania 2          | 120,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 113,800 kg |

## Warunki gwarancji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Gwarancja (w miesiącach) | 18 |
|--------------------------|----|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

 **Wpływ na środowisko**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 22 |
|--------------------------------------------|----|

### Use Better

 **Materiały i opakowania**

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

 **Przepakowanie i regeneracja**

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór             | Nie                                                              |