

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Pragma IP40 PRA-4-13-PT-T drzwi transparentne 4 rzędy 13modułów/rząd

PRA24413

! Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

! Sprawdź dostępność

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Ściana: 366 mm Zewnętrzna: 396 mm
Wysokość	Ściana: 780 mm Zewnętrzna: 810 mm
Głębokość	Zewnętrzna : 41 mm Ściana : 86 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	4
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 Zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Przezroczysty

Parametry dodatkowe

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	26
Całkowita liczba modułów 18 mm	52
Straty mocy w watach (W)	76 W
Prąd znamionowy [In]	90 A
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Wycięcia boczne fabryczne Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Quick) z 24 wyjścia 1 Neutralne (Quick) z 24 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	3 x 25 mm ² dla Uziemiające 21 x 4 mm ² dla Uziemiające 3 x 25 mm ² dla Neutralne 21 x 4 mm ² dla Neutralne

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9016) Płyta czołowa: Szary (RAL 7004) Drzwi: bez koloru
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
głębokość zagnieżdżenia	86 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	42,000 cm
Długość opakowania 1	82,500 cm
Waga opakowania 1	6,849 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	90,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	73,641 kg



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia

39

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

[Europejska dyrektywa RoHS](#)

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Numer SCIP

B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem