

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa podtynkowa Pragma IP40/IP30 PRA-3-24-PT-B bez drzwi 3 rzędy 24 moduły/rząd

PRA25324

⚠ Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

⚠ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Pragma                                                                                                                                                                                                            |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa                                                                                                                                                                                                           |
| Typ obudowy                 | Obudowa rozdzielni                                                                                                                                                                                                |
| Szerokość                   | Ściana: 570 mm<br>Zewnętrzna: 610 mm                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                    | Ściana: 630 mm<br>Zewnętrzna: 660 mm                                                                                                                                                                              |
| Głębokość                   | Zewnętrzna : 30 mm<br>Ściana : 95 mm                                                                                                                                                                              |
| Nb of 18 mm modules per row | 24                                                                                                                                                                                                                |
| Nb of horizontal rows       | 3                                                                                                                                                                                                                 |
| Klasa ochronności           | Podwójna izolacja<br>Klasa II                                                                                                                                                                                     |
| Dostarczane wyposażenie     | Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa<br>Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna<br>Dostarczone wyposażenie 301 Zestaw do znakowania<br>Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej |
| Type of door                | Bez                                                                                                                                                                                                               |

### Parametry dodatkowe

|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Montaż obudowy                    | Podtynkowy                                                             |
| Szerokość w modułach 9 mm         | 48                                                                     |
| Całkowita liczba modułów 18 mm    | 72                                                                     |
| Straty mocy w watach (W)          | 90 W                                                                   |
| Prąd znamionowy [In]              | 160 A                                                                  |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui] | 400 V                                                                  |
| Rodzaj szyny                      | Multifix                                                               |
| Opis płyty montażowej             | Bez płyty montażowej                                                   |
| Wprowadzenie kablowe              | Wycięcia boczne fabryczne<br>Usuwalne płyty<br>Kabel lub rurka         |
| Ilość zacisków                    | 1 Uziemiające (Quick) z 27 wyjścia<br>1 Neutralne (Quick) z 29 wyjścia |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyprowadzenia bloku rozdzielczego | 2 x 25 mm <sup>2</sup> dla Uziemiające<br>24 x 6 mm <sup>2</sup> dla Uziemiające<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> dla Uziemiające<br>1 x 50 mm <sup>2</sup> dla Neutralne<br>24 x 6 mm <sup>2</sup> dla Neutralne<br>4 x 25 mm <sup>2</sup> dla Neutralne |
| Materiał obudowy                  | Część tylna: plastik techniczny<br>Płyta czołowa: plastik techniczny<br>Część tylna: metal<br>Płyta czołowa: metal                                                                                                                                 |
| Kolor                             | Obudowa: Biały (RAL 9016)<br>Płyta czołowa: Szary (RAL 7004)                                                                                                                                                                                       |
| Segment rynku                     | Małe obiekty handlowe<br>Budynki mieszkalne                                                                                                                                                                                                        |
| Kraj docelowy                     | Rosyjski<br>Węgry<br>Czechy<br>Grecja                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość zagnieżdżenia           | 95 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Głębokość wewnętrzna              | 93 mm                                                                                                                                                                                                                                              |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Odporność ogniowa                          | Część tylna: 650 °C<br>Płyta czołowa: 650 °C              |
| Stopień ochrony IP                         | IP30 bez drzwi<br>IP40 z drzwiami                         |
| Stopień ochrony IK                         | IK08 bez drzwi<br>IK09 z drzwiami                         |
| Kategoria przepięciowa                     | II                                                        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                               |
| Normy                                      | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3 |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 15,500 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 63,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 69,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 10,974 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8          |
| Wysokość opakowania 2          | 80,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 112,000 kg |

## Warunki gwarancji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Gwarancja (w miesiącach) | 18 |
|--------------------------|----|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 **Wpływ na środowisko**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 62 |
|--------------------------------------------|----|

### Use Better

 **Materiały i opakowania**

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Tak                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Status bezhalogenowy                                    | Produkt bez halogenów                                                         |

### Use Again

 **Przepakowanie i regeneracja**

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór             | Nie                                                              |