

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Pragma IP40/IP30 PRA-5-24-PT-B bez drzwi 5 rzędów 24 moduły/rząd

PRA25524

! Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Ściana: 570 mm Zewnętrzna: 610 mm
Wysokość	Ściana: 930 mm Zewnętrzna: 960 mm
Głębokość	Zewnętrzna : 30 mm Ściana : 95 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 Zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Bez

Parametry dodatkowe

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	120
Straty mocy w watach (W)	133 W
Prąd znamionowy [In]	160 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Rodzaj szyny	Multifix
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Usuwalne płyty Wycięcia boczne fabryczne
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Quick) z 32 wyjścia 1 Neutralne (Quick) z 35 wyjścia

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	1 x 50 mm ² dla Uziemiające 3 x 25 mm ² dla Uziemiające 28 x 6 mm ² dla Uziemiające 1 x 50 mm ² dla Neutralne 28 x 6 mm ² dla Neutralne 6 x 25 mm ² dla Neutralne
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny Część tylna: metal Płyta czołowa: metal
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9016) Płyta czołowa: Szary (RAL 7004)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kraj docelowy	Rosyjski Grecja Węgry Czechy
głębokość zagnieżdżenia	95 mm
Głębokość wewnętrzna	93 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,5 cm
Szerokość opakowania 1	65,0 cm
Długość opakowania 1	99,0 cm
Waga opakowania 1	17,9 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	120,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	173,1 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	101
--	-----

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Status bezhalogenowy	Produkt bez halogenów

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie