

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa Pragma IP40 PRA-3-13-NT-P drzwi pełne 3 rzędy 13 modułów/rząd

PRA30313

! Prośba o kontakt z COK 30 cze 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Zewnętrzna: 336 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	143 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	3
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 Zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Pełny

Parametry dodatkowe

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	26
Całkowita liczba modułów 18 mm	39
Straty mocy w watach (W)	45 W
Prąd znamionowy [In]	90 A
Rodzaj szyny	DIN
Wprowadzenie kablowe	Usuwalne płyty Płyty z wycięciami Kabel lub rurka Listwa kablowa
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Quick) z 24 wyjścia 1 Neutralne (Quick) z 24 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	3 x 25 mm ² dla Uziemiające 21 x 4 mm ² dla Uziemiające 3 x 25 mm ² dla Neutralne 21 x 4 mm ² dla Neutralne
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Drzwi: Biały (RAL 9016) Obudowa: Biały (RAL 9016) Płyta czołowa: Szary (RAL 7004)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,5 cm
Szerokość opakowania 1	42,0 cm
Długość opakowania 1	68,0 cm
Waga opakowania 1	4,98 kg



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	28
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem