

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa Pragma IP40 PRA-3-18-NT-P drzwi pełne 3 rzędy 18 modułów/rząd

PRA30318

! Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Zewnętrzna: 426 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	145 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Klasa ochronności	Klasa II Podwójna izolacja
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 Zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Pełny

Parametry dodatkowe

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	54
Straty mocy w watach (W)	56 W
Prąd znamionowy [In]	125 A
Rodzaj szyny	DIN
Wprowadzenie kablowe	Płyty z wycięciami Kabel lub rurka Listwa kablowa Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Quick) z 24 wyjścia 1 Neutralne (Quick) z 24 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	3 x 25 mm ² dla Uziemiające 21 x 4 mm ² dla Uziemiające 3 x 25 mm ² dla Neutralne 21 x 4 mm ² dla Neutralne
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Kolor	Drzwi: Biały (RAL 9016) Obudowa: Biały (RAL 9016) Płyta czołowa: Szary (RAL 7004)
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,000 cm
Szerokość opakowania 1	50,500 cm
Długość opakowania 1	67,500 cm
Waga opakowania 1	5,444 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	160,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	77,328 kg

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	33
--	----

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie