

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Pragma IP40 PRA-4-18-PT-P drzwi pełne 4 rzędy 18 modułów/rząd

PRA31418

! Prośba o kontakt z COK 20 lis 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Pragma
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Szerokość	Ściana: 456 mm Zewnętrzna: 486 mm
Wysokość	Ściana: 780 mm Zewnętrzna: 810 mm
Głębokość	Ściana : 86 mm Zewnętrzna : 43 mm
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	4
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Dostarczane wyposażenie	Dostarczone wyposażenie 302 listwa zaciskowa Dostarczone wyposażenie 301 etykieta identyfikacyjna Dostarczone wyposażenie 301 Zestaw do znakowania Dostarczone wyposażenie 301 pasek płyty zaślepiającej
Type of door	Pełny

Parametry dodatkowe

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	36
Całkowita liczba modułów 18 mm	72
Straty mocy w watach (W)	100 W
Prąd znamionowy [In]	125 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	800 V
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Usuwalne płyty Wycięcia boczne fabryczne
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Quick) z 29 wyjścia 1 Neutralne (Quick) z 29 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 25 mm² dla Uziemiające 25 x 4 mm² dla Uziemiające 4 x 25 mm² dla Neutralne 25 x 4 mm² dla Neutralne

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Kolor	Drzwi: Biały (RAL 9016) Obudowa: Biały (RAL 9016) Płyta czołowa: Szary (RAL 7004)
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
głębokość zagnieżdżenia	86 mm
Głębokość wewnętrzna	84 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C Drzwi: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP30 bez drzwi IP40 z drzwiami
Stopień ochrony IK	IK08 bez drzwi IK09 z drzwiami
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,500 cm
Szerokość opakowania 1	50,000 cm
Długość opakowania 1	82,000 cm
Waga opakowania 1	8,961 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	7
Wysokość opakowania 2	90,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	74,727 kg



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	50
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie