

dane katalogowe

numer artykułu 70.310.4840.0

Wkład gniazda

-



numer artykułu	70.310.4840.0
EAN	4015573219939
jednostka	1 Stück

dopuszczenia



dane techniczne

Ogólne

ArticlePrice	udp_no_price
Model	Pin wkład
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Kolor	Szary
Cykle łączenia	200
Stopień zanieczyszczenia	3
Wersja modułowa	Nie
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Połączenie danych

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Liczba pól	48
Styk przełączany plusem	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 2	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 3	0
Całkowita liczba pól (bez połączenia PE)	48
Z ochroną przewodu	Tak
Min. conductor diameter rigid (druć/linka)	0.5 mm²
Max. conductor diameter rigid (druć/linka)	2,5 mm²
Styk ochronny	Tak

Dane techniczne UL/CSA

Znamionowe napięcie zgodnie z UL/CSA	600 V
--------------------------------------	-------

Prąd znamionowy zgodnie z UL	16 A
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	16 A
Min. Przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Max. Przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodnika elastycznego AWG-przewód	22-14 AWG

Model

Z obudową	Nie
-----------	-----

Styki

Materiał kontaktów	Stop miedzi
Powierzchnia	ocynowane
Rezystancja styków	1,5 mOhm
Odizolowanie przewodu	7 mm

Kształt głowy śruby/zalecana siła dokręcenia

Śruby montażowe	H1/0.5-0.7 Nm
Śruby zabezpieczające	H1/0.5-0.7 Nm
Śruby dla połączenia PE	H2/1.2-1.6 Nm

Dane techniczne DIN EN 61984

Napięcie nominalne	500 V
Znamionowe napięcie żyła/ziemia	500 V
Prąd nominalny	16 A
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	6 kV

rysunki techniczne