

## dane katalogowe

numer artykułu 71.350.1035.0

Ośłona

-



|                |               |
|----------------|---------------|
| numer artykułu | 71.350.1035.0 |
| EAN            | 4015573621770 |
| jednostka      | 1 Stück       |

## dopuszczenia



## dane techniczne

### Ogólne

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ArticlePrice                              | udp_no_price        |
| Napięcie nominalne                        | 500 V               |
| Materiał obudowy                          | Aluminium           |
| Kolor                                     | Szary               |
| Powierzchnia                              | Pokrywane proszkowo |
| Stopień ochrony (IP)                      | IP54                |
| Odporne na UV                             | Tak                 |
| Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94 | Inne                |
| Zakres temperatury pracy min.             | -40 °C              |
| Zakres temperatury pracy max.             | 120 °C              |

### Model

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Rozmiar DIN               | 10                                  |
| Model                     | Wtyk                                |
| Mechanizm zabezpieczający | Pojedyncza dźwignia zabezpieczająca |
| Wejście dla kabla         | Boki                                |
| Typ przewodu              | Dławnica-nakrętka                   |
| Z dławnicą kablową        | Tak                                 |
| Rozmiar gwintu M          | 20                                  |
| Pokrywka na zawiasach     | Nie                                 |
| Wersja EMC                | Nie                                 |