

dane katalogowe

numer artykułu 73.310.0453.0

Wkład gniazda MIN STS 4 2,5 25 AG

-



numer artykułu	73.310.0453.0
EAN	4015573594128
jednostka	10 Stück

dopuszczenia



dane techniczne

Ogólne

ArticlePrice	udp_no_price
Model	Pin wkład
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Kolor	Szary
Cykle łączenia	100
Stopień zanieczyszczenia	3
Wersja modułowa	Nie
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Połączenie danych

Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Liczba pól	4
Styk przełączany plusem	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 2	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 3	0
Całkowita liczba pól (bez połączenia PE)	4
Z ochroną przewodu	Nie
Min. conductor diameter rigid (druć/linka)	0.5 mm²
Max. conductor diameter rigid (druć/linka)	2,5 mm²
Styk ochronny	Tak

Dane techniczne UL/CSA

Znamionowe napięcie zgodnie z UL/CSA	600 V
--------------------------------------	-------

Prąd znamionowy zgodnie z UL	10 A
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	10 A
Min. Przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Max. Przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodnika elastycznego AWG-przewód	22-12 AWG

Model

Z obudową	Nie
-----------	-----

Styki

Materiał kontaktów	Stop miedzi
Powierzchnia	Pokrywane srebrem
Rezystancja styków	4 mOhm
Odizolowanie przewodu	4 mm

Kształt głowy śruby/zalecana siła dokręcenia

Śruby montażowe	M3/0.5-0.7 Nm gniazdo
Śruby zabezpieczające	M3/0.5-0.7 Nm gniazdo
Śruby dla połączenia PE	M3/0.5-0.7 Nm gniazdo

Dane techniczne DIN EN 61984

Napięcie nominalne	400 V
Znamionowe napięcie żyła/ziemia	400 V
Prąd nominalny	10 A
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	4 kV

rysunki techniczne