

dane katalogowe

numer artykułu 73.700.0853.0

Gniazdo zaciskane MIN BUC 8 05

-



numer artykułu	73.700.0853.0
EAN	4015573230217
jednostka	10 Stück

dopuszczenia



dane techniczne

Ogólne

ArticlePrice	udp_no_price
Model	Gniazdo zaciskane
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V2
Kolor	Czarne
Cykle łączenia	50
Stopień zanieczyszczenia	3
Wersja modułowa	Nie
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Połączenie danych

Typ połączenia	Zaciskane
Liczba pól	8
Styk przełączany plusem	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 2	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 3	0
Całkowita liczba pól (bez połączenia PE)	8
Z ochroną przewodu	Nie
Styk ochronny	Nie

Dane techniczne UL/CSA

Znamionowe napięcie zgodnie z UL/CSA	42 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	10 A
Min. Przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²

Max. Przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Przekrój przewodnika elastycznego AWG-przewód	24-16 AWG
Model	
Z obudową	Nie
Styki	
Materiał kontaktów	Zobacz- styki
Powierzchnia	Zobacz- styki
Rezystancja styków	4 mOhm
Odizolowanie przewodu	4 mm
Kształt głowy śruby/zalecana siła dokręcenia	
Śruby montażowe	M3/0.5-0.7 Nm gniazdo
Dane techniczne DIN EN 61984	
Napięcie nominalne	50 V
Znamionowe napięcie żyła/ziemia	50 V
Prąd nominalny	10 A
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	0,8 kV