

dane katalogowe

numer artykułu 73.710.0753.0

Wkład gniazda MIN STC 7 25

-



numer artykułu	73.710.0753.0
EAN	4015573230262
jednostka	10 Stück

dopuszczenia



dane techniczne

Ogólne

ArticlePrice	udp_no_price
Model	Pin wkład
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V2
Kolor	Szary
Cykle łączenia	50
Stopień zanieczyszczenia	3
Wersja modułowa	Nie
Zakres temperatury pracy min.	-40 °C
Zakres temperatury pracy max.	120 °C

Połączenie danych

Typ połączenia	Zaciskane (kontakty do zamówienia osobno)
Liczba pól	7
Styk przełączany plusem	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 2	0
Liczba pól dla prądu znamionowego 3	0
Całkowita liczba pól (bez połączenia PE)	7
Z ochroną przewodu	Nie
Styk ochronny	Tak

Dane techniczne UL/CSA

Znamionowe napięcie zgodnie z UL/CSA	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	10 A
Min. Przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm²

Max. Przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Przekrój przewodnika elastycznego AWG-przewód	24-16 AWG

Model

Z obudową	Nie
-----------	-----

Styki

Materiał kontaktów	Zobacz- styki
Powierzchnia	Zobacz- styki
Rezystancja styków	4 mOhm
Odizolowanie przewodu	4 mm

Kształt głowy śruby/zalecana siła dokręcenia

Śruby montażowe	M3/0.5-0.7 Nm gniazdo
-----------------	-----------------------

Dane techniczne DIN EN 61984

Napięcie nominalne	250 V
Znamionowe napięcie żyła/ziemia	250 V
Prąd nominalny	10 A
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	4 kV

rysunki techniczne