

Plik PDF

Numer produktu: R1.100.0229.0

Zestaw wyłącznika magnetycznego SMA 0229



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Zastosowania dla funkcji bezpieczeństwa	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo
Dystand przełączania	3 mm
Liczba zabezpieczonych wyjść	2
Typ połączenia elektrycznego	Złącze M8
Construction type housing	Cuboid
Odległość bezpieczna włącznika ON	7 mm
Odległość bezpieczna włącznika OFF	18 mm
Cross-/short circuit identification possible	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP67
Typ elementu wykonawczego	Magnet

Safety parameters

Kategoria (ISO 13849-1)	4
PL (ISO 13849-1)	Level e
SIL _{CL} (IEC 62061)	3
HFT	1
T _M	20 a

Obwód wyjściowy

Max. prąd wyjściowy na zabezpieczonym wyjściu	200 mA
Min. Prąd wyjściowy	5 mA
Min. znamionowe Zasilanie dla DC	5 V
Max. Znamionowe zasilanie DC	48 V

Inne

Typ napięcia	DC
Liczba wyjść półprzewodnikowych zabezpieczonych	0
Typ wyjścia	Inne

Wymiary

Czujnik szerokości	25 mm
Wysokość czujnika	14 mm
Długość czujnika	88 mm

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27270105
ETIM 9.0	EC002544
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 4.0	EC002544

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny