

Plik PDF

Numer produktu: R1.100.0313.0

Zestaw wyłącznika magnetycznego SMA 0313



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Zastosowania dla funkcji bezpieczeństwa	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo
Liczba zabezpieczonych wyjść	2
Typ połączenia elektrycznego	Przewód
Długość przewodu	3 m
Construction type housing	Cuboid
Odległość bezpieczna włącznika OFF	17 mm
Cross-/short circuit identification possible	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP67
Typ elementu wykonawczego	Magnet

Safety parameters

Kategoria (ISO 13849-1)	4
PL (ISO 13849-1)	Level e
SIL _{CL} (IEC 62061)	3
HFT	1
T _M	20 a

Obwód wyjściowy

Max. prąd wyjściowy na zabezpieczonym wyjściu	200 mA
Min. Prąd wyjściowy	5 mA
Min. znamionowe Zasilanie dla DC	5 V
Max. Znamionowe zasilanie DC	48 V

Inne

Typ napięcia	DC
Liczba wyjść półprzewodnikowych zabezpieczonych	0
Typ wyjścia	Inne

Wymiary

Czujnik średnicy	30 mm
------------------	-------

Długość czujnika	32 mm
------------------	-------

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27270105
ETIM 9.0	EC002544
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 4.0	EC002544

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny