

dane katalogowe

numer artykułu R1.200.1132.0

Stop bezpieczeństwa kompletny

-



numer artykułu	R1.200.1132.0
EAN	4049088044434
jednostka	1 Stück

dane techniczne

Dane techniczne

ArticlePrice	udp_no_price
Rozmiar otworu	22,3 mm
Napięcie izolacji Ui	600 V
Tryb odblokowania	Mechanizm otwierania-przekręcanie
Materiał obudowy	Tworzywo
Wykończenie powierzchni	AgNi
Z oświetleniem	Nie
Kategoria użytkowa	3 A (AC-15 at 250V AC) / 10 A (DC-13 at 24V DC)
Max. przekrój przewodnika	2,5 mm²
Stopień ochrony (IP)	IP65
Typ połączenia obwody dodatkowe	Połączenie śrubowe
Typ połączenia przewodnik	Połączenie śrubowe
Liczba styków jako normalnie zamknięte	2
Liczba styków jako normalnie otwarte	1
Min. Napięcie przełączające	5 V
Min. Średnia temperatura	-30 °C
Max. Średnia temperatura	70 °C
Min. Prąd przełączający	1 mA
parametr B10d	250000
Złącze podświetlenia	Nie
Ochrona przed odpadnięciem	Tak

Wymiary

Wbudowane na głębokość	62 mm
------------------------	-------

