

Plik PDF

Numer produktu: R1.200.0003.0

Stop bezpieczeństwa - zespół styków SNH 0003



Certyfikaty/zatwierdzenia



Dane techniczne

Dane techniczne

Napięcie izolacji Ui	600 V
Wykończenie powierzchni	AgNi
Kategoria użytkowa	3 A (AC-15 at 250V AC) / 10 A (DC-13 at 24V DC)
Max. przekrój przewodnika	2,5 mm ²
Typ połączenia przewodnik	połączenie śrubowe
Liczba styków jako normalnie zamknięte	1
Liczba styków jako normalnie otwarte	0
Min. Napięcie przełączające	5 V
Min. Średnia temperatura	-30 °C
Max. Średnia temperatura	70 °C
Zasady dla styków i elementów łączących	Przełącznik
Min. Prąd przełączający	1 mA
parametr B10d	250000
Złącze podświetlenia	Tak
Ochrona przed odpadnięciem	Tak

Wymiary

Wbudowane na głębokość	62 mm
------------------------	-------

Klasyfikacje

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27371302
ETIM 9.0	EC000041
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC000041
ETIM 5.0	EC000041

ETIM 4.0	EC000041
----------	----------

Zgodność produktów

Zgodność z ROHS	Zgodny
Zgodność z REACH-SVHC	Zgodny