

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60L-Z40-4 Z 40A 4-biegunowy

A9F92440

### Parametry podstawowe

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia        | Dystrybucja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gama produktów                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nazwa produktu                 | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu    | Wyłącznik nadprądowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Skrócona nazwa urządzenia      | iC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość biegunów                 | 4P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ilość zabezpieczonych biegunów | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd znamionowy [In]           | 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)<br>Prąd stały (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| technologia wyzwalacza         | Termomagnetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| charakterystyka                | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zdolność wyłączania            | 70 kA Icu w 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>36 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu w <= 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>15000 A Icn w 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1 |
| Kategoria użytkowania          | Kategoria A zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcja izolacyjna             | Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2<br>Tak zgodnie z EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Normy                          | EN/IEC 60947-2<br>EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Parametry dodatkowe

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| górna granica wyzwalania magnetycznego          | 3 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 35 kA 50 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>18 kA 50 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>10 kA 50 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>20 kA 100 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - <= 250 V prąd stały (DC) |
| klasa ograniczenia                              | 3 zgodnie z EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| wskazanie położenia styku                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ sterowania                                  | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                         |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sygnalizacja lokalna                                    | Wskaźnik wyzwolenia                                                                                           |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                   |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                     |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra lub dół: tak                                                                                             |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 8                                                                                                             |
| Wysokość                                                | 85 mm                                                                                                         |
| Szerokość                                               | 72 mm                                                                                                         |
| Głębokość                                               | 78,5 mm                                                                                                       |
| Masa produktu                                           | 0,5 kg                                                                                                        |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                         |
| Trwałość mechaniczna                                    | 20000 cykl                                                                                                    |
| Trwałość elektryczna                                    | 10000 cykl                                                                                                    |
| Przylączya - zaciski                                    | Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1...35 mm² sztywny<br>Pojedynczy zacisk (góra lub dół) 1...25 mm² elastyczny |
| Długość odizolowanego odcinka                           | 14 mm for Góra lub dół connection                                                                             |
| Moment dokręcania                                       | 3,5 N.m Góra lub dół                                                                                          |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                         | Blok oddzielny                                                                                                |

## Środowisko pracy

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z EN/IEC 60947-2   |
| Kategoria przepięciowa                     | IV                           |
| Tropikalizacja                             | 2 zgodnie z IEC 60068-1      |
| wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                 |
| Dopuszczalna wysokość n. p. m.             | 0...2000 m                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                  |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,600 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,100 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,400 cm  |
| Waga opakowania 1              | 495,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 3         |
| Wysokość opakowania 2          | 7,800 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 9,700 cm  |
| Długość opakowania 2           | 22,300 cm |
| Waga opakowania 2              | 1,543 kg  |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 33        |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 18,142 kg |

## Warunki gwarancji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Gwarancja (w miesiącach) | 18 |
|--------------------------|----|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                           |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia    | 63                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                       |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Tak                                       |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodny                                    |
| Numer SCIP                                              | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9      |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>          |
| Status bezhalogenowy                                    | Product contains halogen above thresholds |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil          | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                                              |
| Odbiór                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Etykieta WEEE               |  Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Wyłączniki nadprądowe  
Acti9 iC60



Image of product / Alternate images

Alternative

---

