

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Głowica wskaźnika świetlnego Ø22, czerwona

ZA2BV04

### Parametry podstawowe

|                                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gama produktów                                  | Harmony                                 |
| Typ produktu lub komponentu                     | Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania |
| Zastosowanie produktu                           | Do żarówki żarowej                      |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czerwony                                |

### Parametry uzupełniające

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| trwałość mechaniczna | 1000000 cykl |
| Masa produktu        | 0,015 kg     |
| Kod zgodności        | ZA2B         |

### Środowisko pracy

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Normy                                             | CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1                   |
| Pokrycie ochronne                                 | TH                                                 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...55 °C                                        |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                                        |
| Odporność na wibracje                             | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy                             | 100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                    |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II conforming to IEC 61140                   |
| kategoria przepięć                                | Klasa 2 conforming to IEC 61140                    |
| stopień ochrony IP                                | IP65 conforming to IEC 60529                       |
| stopień ochrony IK                                | IK08 conforming to IEC 62262                       |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 4,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 4,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 15,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10     |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Wysokość opakowania 2          | 4,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 15,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 15,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 154,0 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S01     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 100     |
| Wysokość opakowania 3          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 15,0 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 1,73 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                        |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia | 1                                            |
| Profil środowiskowy produktu (PEP)         | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Nie                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                    | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

Use Again

| Przepakowanie i regeneracja |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Potencjał recyklingu, w %   | 20                                      |
| Kulistość – profil          | <a href="#">Informacja o żywotności</a> |
| Odbiór                      | Tak                                     |