



KARTA CHARAKTERYSTYKI

WS/WE12L-2P430S01

W12
Fotoprzełączniki

SICK

Sensor Intelligence



Rysunek może się różnić

FOTOPRZEKAŹNIKI

WS/WE12L-2P430S01

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ	Nr artykułu
WS/WE12L-2P430S01	1025709

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/W12



SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Zasada działania	Fotoprzekaźnik barierowy
Maks. zasięg wykrywania	0 m ... 25 m
Wiązka transmisyjna	Nadajnik światła Laser ¹⁾ Rodzaj światła Widzialne światło czerwone
Parametry lasera	Referencja normatywna EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007 Klasa lasera 2 ^{2) 3)}
Parametry LED	Długość fali 650 nm
Rodzaj ustawiania	Brak
Cechy szczególne	Opóźnienie zadziałania: 0,5 s Przełona 1 mm przed odbiornikiem
Zastosowania specjalne	Wykrywanie małych obiektów, Wykrywanie obiektów poruszających się z bardzo dużą prędkością
Numer katalogowy poszczególnych elementów	2030011 WE12L-2P430S01 2030012 WS12L-2D430S01

¹⁾ Średnia żywotność 50 000 godz. przy T_u = +25°C.

²⁾ Długość impulsu 4 μs, maks. moc impulsu < 5,0 mW.

³⁾ Nie wpatrywać się celowo w wiązkę lasera. Nie kierować wiązki lasera na oczy ludzi.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie zasilające U_B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Tętnienia resztkowe	$< 5 V_{ss}$ ²⁾
Pobór prądu, nadajnik	$\leq 45 \text{ mA}$ ³⁾
Pobór prądu, odbiornik	$\leq 15 \text{ mA}$ ³⁾
Klasa ochrony	III
Wyjście cyfrowe	Rodzaj Prąd wyjściowy $I_{maks.}$ Czas odpowiedzi Częstotliwość przetaczania PNP $\leq 100 \text{ mA}$ $\leq 200 \mu s$ ⁴⁾ 2.500 Hz ⁵⁾
Układy zabezpieczające	A ⁶⁾ C ⁷⁾ D ⁸⁾

¹⁾ Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciami maks. 8 A.

²⁾ Nie może przekraczać lub spadać poniżej tolerancji U_V .

³⁾ Bez obciążenia.

⁴⁾ Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

⁵⁾ Przy relacji światło/ciemność 1:1.

⁶⁾ A = przyłącza U_V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

⁷⁾ C = tłumienie impulsów zakłócających.

⁸⁾ D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

MECHANIKA

Korpus	Prostopadłościenny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	15 mm x 49 mm x 41,5 mm
Przyłącze	Wtyk M12, 4-pinowy
Materiał	Obudowa Szyba przednia Metal Tworzywo sztuczne, PMMA
Masa	260 g

DANE DOTYCZĄCE OTOCZENIA


Stopień ochrony	IP67 IP69K
Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-25 °C ... +75 °C

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

cULus certificate	✓
Laser safety (IEC 60825-1) certificate	✓


RYSUNEK WYMIAROWY WL12L-2, WS/WE12L-2



Wymiary w mm


- ① wskaźnik stanu, kolor zielony
- ② sygnalizacja odbioru – kolor żółty
- ③ środek osi optycznej
- ④ gwint mocujący M4 – głębokość 4 mm
- ⑤ otwór do zamocowania, $\varnothing$ 4,2 mm
- ⑥ regulator ogniskowej
- ⑦ regulator czułości

MOŻLIWOŚCI USTAWIANIA WS/WE12L-2




- ① wskaźnik stanu (WS, tylko u góry)
- ⑥ regulator ogniskowej (WS)

MOŻLIWOŚCI USTAWIANIA




- ② sygnalizacja odbioru (WE)
- ⑦ regulator czułości (WE)


TYP PRZYŁĄCZA




SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-077



CHARAKTERYSTYKA WS/WE12L-2, 80 M



WYKRES ZASIĘGU WYKRYWANIA



■ Sensing range/sensing range typ. max.

Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem www.sick.com/1025709



SICK W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteligentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logistyce, jak też w produkcji.

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań automatyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność produkcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe technologie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymagań lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do potrzeb rozwiązania.